



DM9

Evolution

L'évolution du G-Drink se poursuit encore. Le plus grand succès de notre histoire arbore un nouveau look pour une même fiabilité. Une vitrine spacieuse et intensément éclairée qui met en valeur chaque produit. De nouvelles caractéristiques proposent un nouvel affichage aux caractères bleutés offrant une très bonne visibilité en tous lieux et un système de verrouillage de la porte simple et nouveau.

G-Drink Standard DM9 Vertical

	DM9
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 1220 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	9
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Standard 45 / Max. 63
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	504
CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Electronic
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX.	800 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE**	N (+16°C jusqu'à +32°C)
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE	238 wh/h

* Avec pieds réglables

Equipment contient des gazes fluorés à effet de serre. Les gazes fluorés sont contenus dans un système hermétique.

OPTIONAL

CAISSE CUSTOMISEES
 SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
 CLAVIER ET INTRODUCTION MONNAIE SECURISES
 KIT FIXATION SOL ET MUR
 PROTECTION SERRURE
 PROTECTION VITRE
 CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS
 KITS DE FIXATION
 LABELISATION
 CAISSE A MONNAIE SECURISEE
 GROUPE FROID CO2 DISPONIBLE



DM6

Evolution

L'évolution du G-Drink se poursuit encore. Le plus grand succès de notre histoire arbore un nouveau look pour une même fiabilité. Une vitrine spacieuse et intensément éclairée qui met en valeur chaque produit. De nouvelles caractéristiques proposent un nouvel affichage aux caractères bleutés offrant une très bonne visibilité en tous lieux et un système de verrouillage de la porte simple et nouveau.

G-Drink Standard DM6 Vertical

	DM6
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 940 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	295 Kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	336
CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	240
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Electronic
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX.	800 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**	230 V / 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE**	ST (+16°C jusqu'à +38°C)
CLASSE D'ÉNERGIE	A

OPTIONAL

CAISSE CUSTOMISÉES
 SERRURE SPÉCIALE CODEE RIELDA
 CLAVIER ET INTRODUCTION MONNAIE SÉCURISÉES
 KIT FIXATION SOL ET MUR
 PROTECTION SERRURE
 PROTECTION VITRE
 CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS
 KITS DE FIXATION
 LABELISATION
 CAISSE A MONNAIE SÉCURISÉE
 GROUPE FROID CO2 DISPONIBLE

* Avec pieds réglables

Equipment contient des gazes fluorés à effet de serre. Les gazes fluorés sont contenus dans un système hermétique.