



Le rafraîchissement en plein air

Grace à la fiabilité et à l'extrême simplicité d'entretien et d'utilisation, SandenVendo vous présente le version OUTDOOR du G-Drink. Avec ses résistances prévues contre les agressions météorologiques et son kit antivandalisme, élargissez votre parc à l'extérieur. **CARACTERISTIQUES OUTDOOR** - PROTECTION PORTE

- TOIT
- DISJONCTEUR MAGNETOTHERMIQUE
- CONTRÔLE TEMPERATURE EXTERIEUR
- GROUPE DE FROID EQUIPE D'UN SYSTEME ANTI GEL
- ETANCHE IP34
- ANTI VANDALISME. INTRODUCTION, RETOUR MONNAIE ET CLAVIER DE SELECTIONS SECURISES
- VITRE ANTI CONDENSATION
- ECLAIRAGE TRES LUMINEUX (JOUR ET NUIT)

DM9 OD

G-Drink Standard DM9 Vertical Outdoor

	DM9 OD
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1875* x 1260 x 1010
POIDS (Net - Machine standard sans option)	410 Kg
NOMBRE DE SELECTION PAR PLATEAU	9
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Standard 45 / Max. 63
CAPACITÉ MAXI (0,33l CANS)	504
CAPACITÉ MAXI (0,50l PET BOTTLES)	360
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Electronic
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C jusqu'à +32°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	800 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz

OPTIONAL
CAISSE CUSTOMISEES
LABELISATION
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
KIT FIXATION SOL ET MUR
PROTECTION SERRURE
LABELISATION
KITS DE FIXATION
CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS
CAISSE A MONNAIE SECURISEE
GROUPE FROID CO2 DISPONIBLE

* Avec pieds réglables

Equipment contient des gazes fluorés à effet de serre. Les gazes fluorés sont contenus dans un système hermétique.



Le rafraîchissement en plein air

Grace à la fiabilité et à l'extrême simplicité d'entretien et d'utilisation, SandenVendo vous présente le version OUTDOOR du G-Drink. Avec ses résistances prévues contre les agressions météorologiques et son kit antivandalisme, élargissez votre parc à l'extérieur. **CARACTERISTIQUES OUTDOOR** - PROTECTION PORTE

- TOIT
- DISJONCTEUR MAGNETOTHERMIQUE
- CONTRÔLE TEMPERATURE EXTERIEUR
- GROUPE DE FROID EQUIPE D'UN SYSTEME ANTI GEL
- ETANCHE IP34
- ANTI VANDALISME. INTRODUCTION, RETOUR MONNAIE ET CLAVIER DE SELECTIONS SECURISES
- VITRE ANTI CONDENSATION
- ECLAIRAGE TRES LUMINEUX (JOUR ET NUIT)

DM6 OD

G-Drink Standard DM6 Vertical Outdoor

	DM6 OD
DIMENSIONS H x L x P (mm)	1875* x 990 x 1010
POIDS (Net - Machine standard sans option)	350 Kg
NOMBRE DE SELECTION PAR PLATEAU	6
NOM BRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÉ MAXI (0,33l CANS)	336
CAPACITÉ MAXI (0,50l PET BOTTLES)	240
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Electronic
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C jusqu'à +32°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	800 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz

OPTIONAL
CAISSE CUSTOMISEES
LABELISATION
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
KIT FIXATION SOL ET MUR
PROTECTION SERRURE
LABELISATION
KITS DE FIXATION
CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS
CAISSE A MONNAIE SECURISEE
GROUPE FROID CO2 DISPONIBLE

* Avec pieds réglables

Equipment contient des gazes fluorés à effet de serre. Les gazes fluorés sont contenus dans un système hermétique.