



SMX OD

Le snacking multiprouits en plein air

Afin d'accroître son succès à travers l'Europe, grâce à sa fiabilité et l'extrême simplicité d'entretien et d'utilisation, le G.Snack HS est maintenant disponible pour une utilisation en extérieur. Avec ses résistances prévues contre les agressions météorologiques et son kit anti-vandalisme élargissez votre parc sous le soleil et les étoiles. **CARACTERISTIQUES OUTDOOR - PROTECTION PORTE**

- TOIT
- DISJONCTEUR MAGNETOTHERMIQUE
- CONTRÔLE TEMPERATURE EXTERIEUR
- GROUPE DE FROID EQUIPE D'UN SYSTEME ANTI GEL
- ETANCHE IP34
- ANTI VANDALISME. INTRODUCTION, RETOUR MONNAIE ET CLAVIER DE SELECTIONS SECURISES
- VITRE ANTI CONDENSATION
- ECLAIRAGE TRES LUMINEUX (JOUR ET NUIT)

G-Snack Standard SMX Outdoor

	SMX OD
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1875 X 1165 X 1010
PESO (Netto della macchina standard senza opzional)	400 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	10
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 70
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Electronic
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C jusqu'à +32°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	650 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)

Equipment contient des gazes fluorés à effet de serre. Les gazes fluorés sont contenus dans un système hermétique.

OPTIONAL

- ASCENSEUR
- DUO SYNCRO SPIRALE
- MOTEUR DOUBLE SPIRALES
- DOUBLE CAPACITE
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS
- 7ème PLATEAU
- PROTECTION SERRURE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- LABELISATION
- CAISSE CUSTOMISEES



SM8 OD

Le snacking multiprouits en plein air

Afin d'accroître son succès à travers l'Europe, grâce à sa fiabilité et l'extrême simplicité d'entretien et d'utilisation, le G.Snack HS est maintenant disponible pour une utilisation en extérieur. Avec ses résistances prévues contre les agressions météorologiques et son kit anti-vandalisme élargissez votre parc sous le soleil et les étoiles. **CARACTERISTIQUES OUTDOOR - PROTECTION PORTE**

- TOIT
- DISJONCTEUR MAGNETOTHERMIQUE
- CONTRÔLE TEMPERATURE EXTERIEUR
- GROUPE DE FROID EQUIPE D'UN SYSTEME ANTI GEL
- ETANCHE IP34
- ANTI VANDALISME. INTRODUCTION, RETOUR MONNAIE ET CLAVIER DE SELECTIONS SECURISES
- VITRE ANTI CONDENSATION
- ECLAIRAGE TRES LUMINEUX (JOUR ET NUIT)

G-Snack Standard SM 8 Outdoor

	SM8 OD
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1875 X 1015 X 1010
PESO (Netto della macchina standard senza opzional)	350 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 56
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Electronic
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C jusqu'à +32°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	600 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)

Equipment contient des gazes fluorés à effet de serre. Les gazes fluorés sont contenus dans un système hermétique.

OPTIONAL

- ASCENSEUR
- DUO SYNCRO SPIRALE
- MOTEUR DOUBLE SPIRALES
- DOUBLE CAPACITE
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS
- 7ème PLATEAU
- PROTECTION SERRURE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- LABELISATION
- CAISSE CUSTOMISEES



SM6 OD

Le snacking multiprouits en plein air

Afin d'accroître son succès à travers l'Europe, grâce à sa fiabilité et l'extrême simplicité d'entretien et d'utilisation, le G.Snack HS est maintenant disponible pour une utilisation en extérieur. Avec ses résistances prévues contre les agressions météorologiques et son kit anti-vandalisme élargissez votre parc sous le soleil et les étoiles. **CARACTERISTIQUES OUTDOOR - PROTECTION PORTE**

- TOIT
- DISJONCTEUR MAGNETOTHERMIQUE
- CONTRÔLE TEMPERATURE EXTERIEUR
- GROUPE DE FROID EQUIPE D'UN SYSTEME ANTI GEL
- ETANCHE IP34
- ANTI VANDALISME. INTRODUCTION, RETOUR MONNAIE ET CLAVIER DE SELECTIONS SECURISES
- VITRE ANTI CONDENSATION
- ECLAIRAGE TRES LUMINEUX (JOUR ET NUIT)

G-Snack Standard SM6 Outdoor

	SM6 OD
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1875 X 870 X 1010
PESO (Netto della macchina standard senza opzional)	325 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Max. 42
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Electronic
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +18°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15°C jusqu'à +32°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	650 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16°C jusqu'à +38°C)

Equipment contient des gazes fluorés à effet de serre. Les gazes fluorés sont contenus dans un système hermétique.

OPTIONAL

- ASCENSEUR
- DUO SYNCRO SPIRALE
- MOTEUR DOUBLE SPIRALES
- DOUBLE CAPACITE
- KIT SANDWICH / BAGUETTE
- CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS
- 7ème PLATEAU
- PROTECTION SERRURE
- KIT FIXATION SOL ET MUR
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- CAISSE A MONNAIE SECURISEE
- LABELISATION
- CAISSE CUSTOMISEES