



Colonnes étroitesA votre service 24h sur 24

LES DISTRIBUTEURS DE BOISSONS FRAICHES - Programmation facile par boutons de sélections - Contrôle électronique avec audit - Economie d'énergie par réglage de l'horloge - Régulation électronique par circulation d'air - Chaque colonne équipée d'un moteur individuel - Moteur 24V D/C - Pièces détachées interchangeables

SVE 480-7 DD

NarrowStack Basic 480-7 DD

SVE 480-7 DD

DIMENSIONS H X L X P (mm)
POIDS (Net - Machine standard sans option)
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU

NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES

NOMBRE DE PLATEAU

LONGUEUR MAX PRODUITS (mm)

NOMBRE DE SÉLECTION

DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm)

CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)

PROTOCOLE

CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)

CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFRIGÉRISSMENT

RÉFRIGÉRATION

TEMPÉRATURE INTERNE
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
CLASSE CLIMATIQUE
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE**
CLASSE ÉNERGÉTIQUE (EVA EMP)**

* Avec pieds réglables

** Selon EVA EMP 3.0. Données disponibles sur demande

OPTIONAL

CAISSE & PORTE CUSTOMISEES
AFFICHEUR LCD
CAISSE A MONNAIE SECURISEE
INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
KIT FIXATION SOL ET MUR
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
LABELISATION
KIT IP34 EXTERIEUR
COLONNE ASSEMBLEE POUR PRODUITS 74 mm
PLATEAU DE CHARGEMENT



SVE 550-8 DD

Colonnes étroitesA votre service 24h sur 24

LES DISTRIBUTEURS DE BOISSONS FRAICHES - Programmation facile par boutons de sélections - Contrôle électronique avec audit - Economie d'énergie par réglage de l'horloge - Régulation électronique par circulation d'air - Chaque colonne équipée d'un moteur individuel - Moteur 24V D/C - Pièces détachées interchangeables

NarrowStack Basic 550-8 DD

	SVE 550-8 DD
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830 x 850 x 940
POIDS (Net - Machine standard sans option)	335 kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES	8 / 8
LONGUEUR MAX PRODUITS (mm)	505
DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm)	72
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Thermostat
RÉFRIGÉRATION	520 W / 10 cc
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	580 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V / 50 Hz

OPTIONAL

CAISSE & PORTE CUSTOMISEES
 AFFICHEUR LCD
 CAISSE A MONNAIE SECURISEE
 INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
 KIT FIXATION SOL ET MUR
 SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
 LABELISATION
 KIT IP34 EXTERIEUR
 COLONNE ASSEMBLEE POUR PRODUITS 74 mm
 PLATEAU DE CHARGEMENT



Colonnes étroitesA votre service 24h sur 24

LES DISTRIBUTEURS DE BOISSONS FRAICHES - Programmation facile par boutons de sélections - Contrôle électronique avec audit - Economie d'énergie par réglage de l'horloge - Régulation électronique par circulation d'air - Chaque colonne équipée d'un moteur individuel - Moteur 24V D/C - Pièces détachées interchangeables

SVE 680-10 DD

NarrowStack 680-10 DD

SVE 680-10 DD		OPTIONAL
DIMENSIONS H X L X P (mm)		CAISSE & PORTE CUSTOMISEES
POIDS (Net - Machine standard sans option)		AFFICHEUR LCD
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNES	CAISSE A MONNAIE SECURISEE
NOMBRE DE PLATEAU	LONGUEUR MAX PRODUITS (mm)	INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE
NOMBRE DE SÉLECTION	DIAMÈTRE MAX PRODUITS (mm)	KIT FIXATION SOL ET MUR
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	PROTOCOLE	SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	LABELISATION
RÉFRIGÉRATION		KIT IP34 EXTERIEUR
TEMPÉRATURE INTERNE		COLONNE ASSEMBLEE POUR PRODUITS 74 mm
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX		
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		
CLASSE CLIMATIQUE		
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE**		
CLASSE ÉNERGÉTIQUE (EVA EMP)**		
* Avec pieds réglables		
** Selon EVA EMP 3.0. Données disponibles sur demande		